

CONCEP^T MACCHINE AGRICOLE **ERUGINI**

SRL

VT



**TRINCIATRICE MOTORIZZATA
SELF POWERED FLAIL MOWER
BROYEUR AVEC MOTEUR
MOTORSCHLEGELMULCHER**



MANUTENZIONE • GROUNDCARE • ENTRETIEN • LANDSCHAFTSPFLEGE

VT

Il motore montato centralmente garantisce stabilità e distribuzione del peso.

The centrally mounted engine gives an even weight distribution and more stability.

Le montage centrale du moteur assure une meilleure stabilité et répartition du poids.

Zentral montierter Motor für Stabilität und gleichmässige Verteilung des Gewichts auf die Räder.



Rotore di largo diametro con martelli stampati per i lavori più gravosi e la finitura dei prati.
Large diameter rotor shaft fitted with heavy duty forged hammer flails can work in the most demanding conditions and leave a very good finish on grass.

Rotor de grand diamètre équipé de marteaux forgés pour les travaux les plus difficiles et l'entretien des pelouses.

Hochleistungsrotor mit großem Durchmesser ist mit robusten Schlegelhämtern ausgestattet für schwere Arbeiten und zur Rasenreinigung.

**OPTIONAL
4 WHEELS**



Ruote da 18x8.50x8 per il minimo danneggiamento dei prati. Possono essere usate centralmente o posteriormente.

The extra wide tyres 18x8.50x8 ensure minimum damage to the lawn and can be used central or rear mounted.

Les roues 18x8.50x8 réduisent au minimum l'endommagement des pelouses. Ils peuvent être utilisées centrales ou arrière.

18x8.50x8 Breitreifen gegen Bodenverdichtung.
Die Raeder koennen mittig oder hinten angebrachten werden.



Il timone di traino è regolabile per il giusto accoppiamento con l'altezza del veicolo trainante. Può essere posizionato per il traino laterale e riposto per il rimessaggio.

The drawbar is fitted with a road legal swivel hitch, easily adjustable to suit the height of the towing vehicle. It can be off-set and folded to the side when storing the machine.

La barre d'attelage réglable en hauteur et déportable latéralement se replie pour le remisage de la machine.

Einfach verstellbare Zugdeichsel für optimale Verbindung an herkömmliche Kugelkopf-Anhängekupplungen auch für seiterversetztes Arbeiten. Zugdeichsel ist einklappbar zur platzsparenden Lagerung.

MODEL	HP	Kg	giri/min.
VT125	18	320	2500
VT140	18	350	2500
VT165	18	380	2500

Dati, caratteristiche e illustrazioni, sono puramente indicativi e non impegnativi. / Technical data, particulars and illustrations are merely indicative and not binding. Les données, les caractéristiques et les illustrations sont tout simplement à titre indicatif et n'engagent pas. / Änderungen vorbehalten.

CONCEPT
MACCHINE AGRICOLE SRL
ERUGINI

Via Dell'Artigianato 11 - 47014 MELDOLA - ITALY
PHONE: +390543494602 - FAX: +390543494727
Email: sales@conceptagri.com

